



ВСИЧКО В ЕДНО



МОБИЛНИ РЕШЕНИЯ



КИОСКИ



ПАНЕЛНИ КОМПЮТРИ



ПРИНТЕРИ



ДИСПЛЕИ



АКСЕСОАРИ

AURES
TOUCH THE DIFFERENCE

ODP 333

POS термопринтер за
касови бележки



Минималистичен принтер
с кубичен дизайн,
защитен от пръски

Специално проектиран за приложения на място на продажба и в обслужването, ODP 333 на AURES е термичен принтер за касови бележки с троен интерфейс (включително Ethernet), изпълнен в минималистичен, компактен кубичен дизайн и предлаган в черно или бяло.

Благодарение на предния изход за касовата бележка той осигурява оптимална защита от прах, трохи и пръски от течности в натоварени среди като кухни, ресторанти, барове, пекарни и други подобни обекти.

Със сертификат Energy Star принтерът автоматично преминава в режим на готовност за по-малко от една секунда след приключване на печата, което позволява средно поне 30% икономия на електроенергия и отговаря на принципите на Green IT.

ODP 333 е напълно съвместим с Windows 11.



ODP 333

Модерен кубичен дизайн в черно или бяло

Изключително компактен и ергономичен формат

Дънна платка с ниска консумация на енергия

Вграден троен интерфейс (RS-232C сериен, USB и Ethernet)

Преден изход за касовата бележка, защитен от пръски за по-добра защита; подходящ за всички сектори на ресторантьорството и хотелиерството.

Помощни програми за конфигуриране

Включени USB и RS232 кабели

Съвместим с Windows 11



МОДЕЛ

Модел	ODP 333
Метод на печат	директен, термичен
Скорост на печат	160 mm/sec
Ефективна ширина на печат	72 mm / 512 точки/ред
Символи на ред	Шрифт А: 42 колони, 180 dpi; Шрифт В: 56 колони, 180 dpi / 64 колони, 203 dpi
Вътрешна памет	64 MB
Дънна платка	ниска консумация - автоматичен режим на готовност, осигурява средно 30% по-нисък разход на енергия
Зареждане на хартия	автоматично

ТЕРМОПРИНТЕР

Ширина	79,5 mm +/- 0,5 mm
Дебелина	0,065 - 0,1 mm
Макс. диаметър на ролката	83 mm

СИМВОЛИ

Буквено-цифрови	95
Разширена графика	128 x 18 страници
Международни символи	14
Баркодове	UPC-A, UPC-E, EAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Codabar, 2D PDF417, QR Code
Емулация	съвместим с ESC/POS
Драйвери	Windows (10 и 11) / OPOS / Linux / Java POS / Mac OS / Android (SDK, Apk)
Сензори	край на ролката, приближаващ край на ролката, отворен капак
Изход(и) за касово чекмедже	1 двоен порт (за 2 чекмеджета) - RJ11, 6-пинов конектор
Интерфейси	троен интерфейс: RS232 Serial - USB и Ethernet dual (неподлежащ на промяна)
Захранване	външно 24 V - 2,5 A

АВТОМАТИЧЕН НОЖ

Автоматичен нож	гилотинен тип; макс. 30 отрязвания/минута
Тип отрязване	пълно или частично

ДРУГИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МСВФ	35-50 милиона реда според начина на употреба и дебелината на хартията
Живот на печатащата глава	160 km
Живот на ножа	около 1,5 милиона отрязвания
Работна температура	-20 до +60°C
Работна влажност	10% до 90% (без кондензация)
Размери (Д x Ш x В)	165 x 135 x 105,02 mm
Тегло	приблизително 1 kg
Цвят	черен или бял